

Embutidoras importadas de grande capacidade

Informações Técnicas	B-9070	M-9070	M-9080	M-9090 Hidra	M-1010 / Hidra
Potencia requerida	120 HP	142 HP	175 HP	234 HP	268 HP
Acionamento	TDF - Trator	Motor Incorp.	Motor Incorp.	Motor Incorp.	Motor Incorp.
Diâmetro (pés)	9'	9'	9'	9'	10 ou 12' opc.
Capacidade da Bolsa (m3)	400 m3.	400 m3.	400 m3.	543 m3.	688 / 1460 m3.
Capacidade kg. (500 x m3)	200 t.	200 t.	200 t.	272 t.	345 / 780 t.
Capacidade Ton/Hora	45 t/h.	75 t/h.	140 t/h.	200 t/h.	300 t/h.

Embutidora de Forrajes M1210 – IMPECOR 12 pés

Capacidade de silagem/hora	250/300 toneladas/hora
Tubos (bolsas)	12 pés x 75m.
Capacidade de armazenagem	Até 600 ton. p/tubo

Accionada por motor Diesel de marca CUMMINS..-

Con cinta para descarga de camión volcador. Sistema de compactación mediante disco de freno en las cuatro ruedas y anclas de accionamiento hidráulico..- Tunnel de 12' pie, con sistema de limpieza hidráulico. Luces de trabajo y transporte incorporadas. Malacate eléctrico para colocación de bolsa. Con cuatro neumáticos.-



EMBUTIDORA DE FORRAGENS “IMPECOR” M-9080-170CU

Capacidade de silagem/hora	115/135 toneladas/hora
Tubos (bolsas)	9 pés x 75m.
Capacidade de armazenagem	Até 300 ton. p/tubo

Sistema de embutimento de gran capacidade con rotor helicoidal a dedos - Tunnel para bolsa de 9 pés (quase 3m de diâmetro) com até 75 metros. de comprimento - Equipada con motor Cummins **turbo 152 HP** - Recuperador hidráulico de cabos - Ponte-reck para colocação do tubo (bolsa) com accionamiento elétrico - Hidráulicos para giro de rodas incorporado - Discos duplos de freio (hidráulico) garantem alta capacidade de compactação da silagem - Luses de transporte e refletores para trabalho noturno - Esteira de alimentação com amplo e fácil acesso para **alimentação com caminhão ou carreta basculante**, com **3,20m. De largura** - Tanque de combustible para 400 litros - Equipada com quatro pneus 400/60 x 15.5.-

Equipada c/motor cummins turbo 170 HP Capacidade 115 / 135 t/h.

EMBUTIDORA DE FORRAGENS “IMPECOR” M-9070-140

Capacidade de silagem/hora	70/90 toneladas/hora
Tubos (bolsas)	9 pés x 75m.
Capacidade de armazenagem	Até 300 ton. p/tubo

Sistema de embutimento de gran capacidade con rotor helicoidal a dedos - Tunnel para bolsa de 9 pés (quase 3m de diâmetro) com até 75 metros. de comprimento - Equipada con motor Cummins **turbo 170 HP** - Recuperador hidráulico de cabos - Ponte-reck para colocação do tubo (bolsa) - Hidráulicos para giro de rodas incorporado - Discos duplos de freio (hidráulico) garantem alta capacidade de compactação da silagem - Luses de transporte e refletores para trabalho noturno - Esteira de alimentação com amplo e fácil acesso para **alimentação com caminhão ou carreta basculante** - Equipada com quatro pneus 400/60 x 15.5.-

Equipada c/motor cummins turbo 152 HP Capacidade 70 / 90 t/h.

EMBUTIDORA DE FORRAGENS “IMPLECOR” B-9070

Capacidade de silagem/hora	45/60 toneladas/hora
Tubos (bolsas)	9 pés x 75m.
Capacidade de armazenagem	Até 300 ton. p/tubo

Sistema de embutimento de gran capacidade con rotor helicoidal a dedos - Tunel para bolsa de 9 pés (quase 3m de diâmetro) com até 75 metros. de comprimento – **Acionada por tomada de força de trator**
- Recuperador hidráulico de cabos - Ponte-reck para colocação do tubo (bolsa) - Hidráulicos para giro de rodas - Discos duplos de freio (hidráulico) garantem alta capacidade de compactação da silagem - Luses de transporte e refletores para trabalho noturno - Esteira de alimentação com amplo e fácil acesso para **alimentação com caminhão ou carreta basculante** – Acionamento: tomada de força trator (540rpm)- Capacidad **45/60 t/h.**