



EX 30

- Produz alimentos para alevinos, peixes, cães, gatos, aves e outros.
- Farinhas pré-gelatinizadas.
- Alimentos com diâmetro a partir de 1mm.

Produção – 40 Kg/h

Dosagem de água contínua

Condicionador em aço inox

Dimensões:

Comprimento – 1000 mm

Largura – 400 mm

Altura – 1 200 mm



EX 80

EXTRUSORA PARA RAÇÃO ANIMAL EX-80R CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.

PRODUÇÃO 60/80 KG/H.

CONJUNTO EXTRUSORA:

CONDICIONADOR DUPLO: Fabricado em **aço inoxidável**, dotado de palhetas internas para homogeneizar o produto. Possui rotâmetro para dosagem de água contínua. Não necessita caldeira.

SILO ALIMENTAÇÃO CONDICIONADOR:

Fabricado em **aço inox**, com rosca helicoidal para alimentação. Acionado por motor elétrico trifásico, com velocidade variável por inversor de frequência.

EXTRUSORA: Modelo EX-80R, estrutura, painel elétrico, câmaras de refrigeração, silo, homogeneizador, tampas laterais e bica de saída totalmente fabricados em **aço inoxidável**. Acionada por motor elétrico trifásico Weg de 15 HP, com rotação variável por inversor de frequência. Sistema de corte, acionado por motor elétrico trifásico e inversor de frequência Weg de 1 HP. Painel elétrico com componentes da marca Siemens.



EX 500

- Fabricados em aço inoxidável
- Painel elétrico com componentes de primeira linha
- Camisa de extrusão modulada

Produção:

500 Kg/h

Dimensões:

- Comprimento: 500mm
- Largura: 400 mm
- Altura: 1200 mm



EX1000



EX 1000

- Fabricados em aço inoxidável
- Painel elétrico com componentes de primeira linha
- Camisa de extrusão modulada

Produção:

Até 1000 Kg/h

Dimensões:

- Comprimento: 2900 mm
- Largura: 1200 mm
- Altura: 3400 mm