

Colhedora de Forragem : CFM - 25



CARACTERÍSTICAS			
	CFM 25	FMP 2linhas-50cm	CCPD 1.1
Trator	50 hp	75 hp	55hp
Produção nominal	10 à 30 ton / h	15 à 35 ton/h	10 à 30 ton/h
Número de facas do rotor	6 ou 12	6 ou 12	6 ou 12
Rotação do rotor	1580 rpm	1580 rpm	1580 rpm
Opções de corte	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm
Rotação TDO	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolos	4	6	-
Peso	580 kg	610 kg	753 kg

Colhedora de Forragem : CFM - 35



CARACTERÍSTICAS			
	CFM 35	FMP 2linhas-90cm	CCPD 1.4
Trator	75 hp	100 hp	75 hp
Produção nominal	25 à 35 ton/h	30 à 40 ton/h	10 à 30 ton/h
Número de facas do rotor	6 ou 12	6 ou 12	6 ou 12
Rotação do rotor	1580 rpm	1580 rpm	1580 rpm
Opções de corte	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm
Rotação TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolos	4	6	-
Peso	760 kg	890 kg	970 kg

Colhedora de Forragem : CFM 60-2



CARACTERÍSTICAS			
	CFM 35	FMP 2linhas-90cm	CCPD 1.4
Trator	75 hp	100 hp	75 hp
Produção nominal	25 à 35 ton/h	30 à 40 ton/h	10 à 30 ton/h
Número de facas do rotor	6 ou 12	6 ou 12	6 ou 12
Rotação do rotor	1580 rpm	1580 rpm	1580 rpm
Opções de corte	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm
Rotação TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolos	4	6	-
Peso	760 kg	890 kg	970 kg

Colhedora de Forragem : ColhiCana Flex



CARACTERÍSTICAS		
	MFC 1	ATMC 1800
Trator	86 hp	120 hp
Produção nominal	50 ton/h	40 à 50 ton/h
Número de facas do rotor	16	16
Rotação do rotor	1350 rpm	1620 rpm
Opções de corte	5, 8 e 12 mm	5, 8 e 12 mm
Rotação TDP	540 rpm	540 rpm
Número de rolor	6	8
Peso	1450 kg	1915 kg
Espaçamento entre linhas	-	45 e 90 cm

Colhedora de Forragem : SSX 4/6 R



CARACTERÍSTICAS			
	ATM 4-90 / 6-50	PMCD 2.8	ATMF 1800
Trator	180 à 250 hp	120 à 140 hp	120 hp
Produção nominal	máx 40 ton/h	10 à 20 ton/h	40 à 50 ton/h
Número de facas do rotor	12	12	16
Rotação do rotor	1600 rpm	1620 rpm	1620 rpm
Opções de corte	4, 7, 9, 12, 15 e 18 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	espaço entre-linhas: 40 e 90cm
Rotação TDP	540 ou 1000 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolor	12	-	8
Peso	2660 kg	1070 kg	1915 kg

Colhedora de Forragem : Superiority



CARACTERÍSTICAS			
	SUPREMA	FS 2-50	PMCD 1.3
Trator	50 hp	75 hp	55 hp
Produção nominal	10 à 30 ton / h	15 à 35 ton/h	10 à 30 ton/h
Número de facas do rotor	6 ou 12	6 ou 12	6 ou 12
Rotação do rotor	1580 rpm	1580 rpm	1580 rpm
Opções de corte	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm
Rotação TDO	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolos	4	6	-
Peso	580 kg	610 kg	753 kg

Colhedora de Forragem : ColhiPremium



CARACTERÍSTICAS			
	FC1	ATMF	PMCD 1.4
Trator	75 hp	100 hp	75 hp
Produção nominal	25 à 35 ton/h	30 à 40 ton/h	10 à 30 ton/h
Número de facas do rotor	6 ou 12	6 ou 12	6 ou 12
Rotação do rotor	1580 rpm	1580 rpm	1580 rpm
Opções de corte	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm	4, 6, 8, 12, 16 e 22 mm
Rotação TDP	540 rpm	540 rpm	540 rpm
Número de rolos	4	6	-
Peso	760 kg	890 kg	970 kg